

Collège d'autorisation et de contrôle

Décision du 2 février 2012

Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi le 14 juillet 2009 d'une demande provenant de RCF Liège ASBL (dossier FM2008-15) pour la modification des caractéristiques techniques de son service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne comme prévu par l'article 101 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels ;

Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du 17 juin 2008 autorisant RCF Liège ASBL à éditer le service « RCF Liège » sur la radiofréquence « LIEGE 93.8 MHz » en vertu de l'arrêté du 21 décembre 2007 fixant l'appel d'offres ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre (dit arrêté « strate 6 ») qui fixe, entre autres, les caractéristiques de la radiofréquence « LIEGE 93.8 MHz » ;

Vu l'avis des services du Gouvernement quant à la compatibilité technique de la demande, conformément à l'article 101 du décret susmentionné ;

Vu la réponse reçue des services du Gouvernement flamand à la consultation publique menée du 22 décembre 2011 au 23 janvier 2012 inclus ;

Vu les garanties apportées par les services du Gouvernement de la Communauté française au sujet de cette réponse ;

Le Collège décide de modifier les caractéristiques techniques de la radiofréquence « LIEGE 93.8 MHz » en fonction des paramètres figurant en annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2012.
Marc Janssen
Président

Nom de la station : LIEGE

Fréquence : 93.8 MHz

Identifiant : 0938.0

Coordonnées géographiques : latitude 50° N 39' 05'' / longitude 005° E 34' 41''

PAR totale : 500 W

Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol : 43 m

Directivité de l'antenne : D

| azimut [deg] | atténuation [dB] | azimut [deg] | atténuation [dB] | azimut [deg] | atténuation [dB] | azimut [deg] | atténuation [dB] |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 0 | 4.0 | 90 | 0.0 | 180 | 0.0 | 270 | 9.0 |
| 10 | 4.0 | 100 | 0.0 | 190 | 0.0 | 280 | 18.0 |
| 20 | 0.0 | 110 | 0.0 | 200 | 0.0 | 290 | 18.0 |
| 30 | 0.0 | 120 | 0.0 | 210 | 0.0 | 300 | 18.0 |
| 40 | 1.0 | 130 | 0.0 | 220 | 0.0 | 310 | 18.0 |
| 50 | 6.0 | 140 | 0.0 | 230 | 0.0 | 320 | 10.0 |
| 60 | 6.0 | 150 | 0.0 | 240 | 0.0 | 330 | 0.0 |
| 70 | 5.0 | 160 | 0.0 | 250 | 0.0 | 340 | 0.0 |
| 80 | 1.0 | 170 | 0.0 | 260 | 0.0 | 350 | 0.0 |